

# Honda Accord Sedan techniniai duomenys

Modelis	2,0 Comfort MT, 2,0 Elegance MT/AT, 2,0 Elegance + MT/AT	2,4 Executive MT/AT, 2,4 Executive Navi MT/AT, 2,4 Executive Navi ADV AT, 2,4 Type-S MT/AT	2,2 Comfort MT/AT, 2,2 Elegance + MT/AT, 2,2 Executive Navi MT/AT	2,2 Type-S MT
<b>Variklis</b>	SOHC i-VTEC	DOHC i-VTEC	DOHC i-DTEC	
	4 cilindrai, skersinė padėtis			
darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1997	2354	2199	
galingumas, kW/AJ/aps.per min.	115/156/6300	148/201/7000	110/150/4000	132/180/4000
maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min	192/4100-5000	234/230/4300-4400	350/2000-2750	380/2000-2750
maitinimo sistema	Honda PGM-FI elektroninis keturių taškų degalų įpurškimas		Common rail	
degalai	95E arba aukštesnis benzinas		dyzelis (EN590)	
<b>Perdavimas</b>	v arantieji priekiniai ratai			
v aromieji ratai	v arantieji priekiniai ratai			
pav arų dėžė	mechaninė 6 pav arų dėžė/ automatinė 5 pav arų dėžė	mechaninė 6 pav arų dėžė/ automatinė 5 pav arų dėžė	mechaninė 6 pav arų dėžė/ automatinė 5 pav arų dėžė	mechaninė 6 pav arų dėžė
1 pav ara	3,270/2,790	3,270/2,650	3,930/2,700	3,930
2 pav ara	1,884/1,680	1,884/1,610	2,040/1,610	2,040
3 pav ara	1,300/1,130	1,360/1,080	1,300/1,070	1,300
4 pav ara	1,020/0,770	1,020/0,770	0,980/0,690	0,980
5 pav ara	0,829/0,590	0,830/0,570	0,780/0,490	0,780
6 pav ara	0,720/-	0,690/-	0,630/-	0,630
atbulinės eigos pav ara	3,583/2,000	3,580/2,000	4,010/1,890	4,010
pagrindinis perdav imas	4,390/4,440	4,760/4,440	3,550/4,310	3,550
<b>Pakaba</b>	McPherson tipo nepriklausoma pakaba su šoninio pasv yrimo stabilizatoriumi			
priekinė	nepriklausoma pakaba su dviem svirtimis, su stabilizuojančiu strypu			
galinė				
<b>Vairas</b>	krumpliastiebis su elektriniu vairo stiprintuvu (EPS)			
mechanizmas	krumpliastiebis su elektriniu vairo stiprintuvu (EPS)			
apsisukimo spindulys nuo kėbulo kampo, m	5,85 (Comfort, Elegance), 5,86 (Elegance +)	5,85 (Executive), 6,05 (Type-S)	5,86	6,05
vairaračio apsisukimai	2,61	2,61, 2,53 (Type-S)	2,61	2,53
<b>Stabdžiai</b>	ABS stabdžiai su EBD, stabilumo kontrolės sistema (VSA), avarinio stabdymo stiprintuvas (HBA)			
priekyje	vėdinami diskiniai stabdžiai			
gale	diskiniai stabdžiai			
rankinis stabdys	mechaninis galių ratų			
<b>Ratlankiai ir padangos</b>	16x6,5J (Comfort, Elegance), 17x7,5J (Elegance +, Executive), 18x8J (Type-S)			
ratlankiai	16x6,5J (Comfort, Elegance), 17x7,5J (Elegance +, Executive), 18x8J (Type-S)			
padangos	205/60R16 (Comfort, Elegance), 225/50R17 (Elegance +, Executive), 235/45R18 (Type-S)			
atsarginis ratas	TRK			
<b>Matmenys</b>				
ilgis, mm	4725			
plotis, mm	1840			
aukštis, mm	1440			
atstumas tarp ašių, mm	2705			
priekinių ratų tarpvėžė, mm	1595 (Comfort, Elegance), 1585 (Elegance +, Executive, Type-S)			
galinių ratų tarpvėžė, mm	1600 (Comfort, Elegance), 1590 (Elegance +, Executive, Type-S)			
prošvaisa, mm	135			
<b>Talpa</b>				
vietų skaičius	5			
degalų bako talpa, l	65			
bagazinės talpa (pakrovus iki lango lygio), VDA l	460 (Executive Navi, Executive Navi ADV)/467			
<b>Masė</b>				
maks. leistina bendroji masė, kg	1935/1960	1995/2030	2030/2110	2060
maks. leistina priekabos masė				
su stabdžiais MT/AT, kg	1500	1600	1700/1100	1700
be stabdžių, kg	500			
<b>Greičio charakteristikos</b>				
maks. greitis, km/h	215/212	227	212/207	220
pagreitėjimas 0-100 km/h, sek	9,4, 9,4/10,8, 9,8/11,1	8,0/9,6	9,4/10,0, 9,6/10,1, 9,5/10,1	8,7
<b>Degalų sąnaudos (CO<sub>2</sub>)</b>				
mieste, l/100 km	9,0, 9,0/10,1, 9,1/10,0	11,6/12,0	6,8/8,1, 6,9/8,2	7,1
plente, l/100 km	5,6, 5,6/5,6, 5,8/5,7	6,9/6,3	4,4/5,0, 4,5/5,1	4,8
kombinuoto važiavimo atveju, l/100 km	6,9, 6,9/7,3, 7,0/7,3	8,6/8,4	5,3/6,1, 5,4/6,2	5,6
CO <sub>2</sub> emisija MT/AT, g/km	159, 159/168, 162/170	199/195	138/159, 141/162	147
Atitinka reikalavimus	EURO 5			

