

Honda Accord Tourer techniniai duomenys

HONDA
The Power of Dreams

Modelis	2,0 Comfort MT, 2,0 Elegance MT/AT, 2,0 Elegance + MT/AT	2,4 Executive MT/AT, 2,4 Executive Navi MT/AT, 2,4 Executive Navi ADV AT, 2,4 Type-S MT/AT	2,2 Comfort MT/AT, 2,2 Elegance + MT/AT, 2,2 Executive Navi MT/AT
Variklis	SOHC i-VTEC	DOHC i-VTEC	DOHC i-DTEC
		4 cilindrai, skersinė padėtis	
darbinis tūris, cm ³	1997	2354	2199
galingumas, kW/AJ/aps.per min.	115/156/6300	148/201/7000	110/150/4000
maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min	192/4100-5000	234/230/4300-4400	350/2000-2750
maitynimo sistema	Honda PGM-FI elektroninis keturių taškų degalų įpurškimas		Common rail
degalai	95E arba aukštesnis benzinas		dyzelis (EN590)
Perdavimas			
varomieji ratai	varantieji priekiniai ratai		
pavarų dėžė	mechaninė 6 pavarų dėžė/ automatinė 5 pavarų dėžė	mechaninė 6 pavarų dėžė/ automatinė 5 pavarų dėžė	mechaninė 6 pavarų dėžė/ automatinė 5 pavarų dėžė
1 pavarą	3,270/2,790	3,270/2,650	3,930/2,700
2 pavarą	1,884/1,680	1,884/1,610	2,040/1,610
3 pavarą	1,300/1,130	1,360/1,080	1,300/1,070
4 pavarą	1,020/0,770	1,020/0,770	0,980/0,690
5 pavarą	0,829/0,590	0,830/0,570	0,780/0,490
6 pavarą	0,720/-	0,690/-	0,630/-
atbulinės eigos pavarą	3,583/2,000	3,580/2,000	4,010/1,890
pagrindinis perdavimas	4,390/4,440	4,760/4,440	3,550/4,310
Pakaba			
priekinė	McPherson tipo nepriklausoma pakaba su šoninio pasvirimo stabilizatoriumi		
galinė	nepriklausoma pakaba su dviem svirtimis, su stabilizuojančiu strypu		
Vairas			
mechanizmas	krumpliastebis su elektriniu vairo stiprintuvu (EPS)		
apsisukimo spindulys nuo kėbulo kampo, m	5,85 (Comfort, Elegance), 5,86 (Elegance +)	5,85 (Executive), 6,05 (Type-S)	5,86
vairaračio apsisukimai	2,61	2,61, 2,53 (Type-S)	2,61
Stabdžiai	ABS stabdžiai su EBD, stabilumo kontrolės sistema (VSA), avarinio stabdymo stiprintuvas (HBA)		
priekyje	vėdinami diskiniai stabdžiai		
gale	diskiniai stabdžiai		
rankinis stabdys	mechaninis galių ratų		
Ratlankiai ir padangos			
ratlankiai	16x6,5J (Comfort, Elegance), 17x7,5J (Elegance +, Executive), 18x8J (Type-S)		
padangos	205/60R16 (Comfort, Elegance), 225/50R17 (Elegance +, Executive), 235/45R18 (Type-S)		
atsarginis ratas	TRK		
Matmenys			
ilgis, mm	4750		
plotis, mm	1840		
aukštis, mm	1470		
atstumas tarp ašių, mm	2705		
priekinių ratų tarpvėžė, mm	1595 (Comfort, Elegance), 1585 (Elegance +, Executive, Type-S)		
galinių ratų tarpvėžė, mm	1600 (Comfort, Elegance), 1590 (Elegance +, Executive, Type-S)		
prošvaisa, mm	135		
Talpa			
vietų skaičius	5		
degalų bako talpa, l	65		
bagażinės talpa (pakrovus iki lango lygio), VDA l	406		
maks. (pakrovus iki lango lygio), VDA l	660		
Masė			
maks. leistina bendroji masė, kg	1990/2015	2050/2085	2100/2180
maks. leistina priekabos masė su stabdžiais MT/AT, kg	1500	1600	1700/1100
be stabdžių, kg	500		
Greičio charakteristikos			
maks. greitis, km/h	212/210	222	207/202
pagreitėjimas 0-100 km/h, sek	9,7, 10,0/11,5, 10,1/11,5	8,3/10,0, 8,3/9,9 (Type-S)	9,7/10,4, 9,8/10,5, 9,9/10,5
Degalų sąnaudos (CO₂)			
mieste, l/100 km	9,2 (Comfort), 9,2/10,2	11,6/12,2	6,9/8,2 (Comfort), 7,0/8,3
plente, l/100 km	5,8, 5,8/5,7, 6,0/5,9	7,0/6,5	4,6/5,2 (Comfort), 4,7/5,3
kombinuoto važiavimo atveju, l/100 km	7,0, 7,0/7,3, 7,2/7,5	8,7/8,6	5,5/6,3 (Comfort), 5,6/6,4
CO ₂ emisija MT/AT, g/km	163, 163/170, 166/173	201/199	143/164 (Comfort), 146/167
Atitinka reikalavimus	EURO 5		

