

# Honda CR-V techniniai duomenys

Modelis	2,0 Comf Spec Edit MT/AT, 2,0 Eleg Spec Edit MT/AT	2,0 Elegance Lifestyle AT, 2,0 Eleg Lifestyle Adv AT, 2,0 Executive AT, 2,0 Executive Advanced AT	2,2 Comf Spec Edit MT/AT, 2,2 Eleg Spec Edit MT/AT	2,2 Elegance Lifestyle AT, 2,2 Executive AT, 2,2 Executive Navi AT
<b>Variklis</b>	SOHC i-VTEC		DOHC i-DTEC	
	4 cilindrai, skersinė padėtis			
darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1997		2199	
galingumas, kW/AJ/aps.per min.	110/150/6200		110/150/4000	
maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min	192/4200		350/2000-2750	
maitinimo sistema	Honda PGM-FI elektroninis keturių taškų degalų įpurškimas		Common rail	
degalai	95E arba aukštesnis benzinas		dyzelis (EN590)	
<b>Perdavimas</b>				
varomieji ratai	varantieji priekiniai ratai + automatiškai įsijungianti visų ratų pavara			
pavarų dėžė	mechaninė 6 pavarų dėžė/ automatinė 5 pavarų dėžė	automatinė 5 pavarų dėžė	mechaninė 6 pavarų dėžė/ automatinė 5 pavarų dėžė	automatinė 5 pavarų dėžė
1 pavara	3,642/2,785	2,785	3,933/2,697	2,697
2 pavara	1,880/1,684	1,684	2,037/1,606	1,606
3 pavara	1,212/1,128	1,128	1,250/1,071	1,071
4 pavara	0,972/0,772	0,772	0,928/0,765	0,765
5 pavara	0,780/0,592	0,592	0,777/0,580	0,580
6 pavara	0,659		0,653	
atbulinės eigos pavara	3,583/2,000	2,000	4,008/1,888	1,888
pagrindinis perdavimas	5,333/4,500	4,500	4,111/4,533	4,533
<b>Pakaba</b>				
priekinė	McPherson tipo nepriklausoma pakaba su šoninio pasvirimo stabilizatoriumi			
galinė	nepriklausoma pakaba su dviem svirtimis, su stabilizuojančiu strypu			
<b>Vairas</b>				
mechanizmas	krumpliastiebis su elektriniu vairo stiprintuvu (EPS)		krumpliastiebis su hidrauliniu vairo stiprintuvu (HPS)	
apsisukimo spindulys nuo kėbulo kampo, m	5,5		5,5	
vairaračio apsisukimai	2,96		2,96	
<b>Stabdžiai</b>	ABS stabdžiai su EBD, stabilumo kontrolės sistema (VSA), avarinio stabdymo stiprintuvais (HBA)			
priekyje	vėdinami diskiniai stabdžiai			
gale	diskiniai stabdžiai			
rankinis stabdys	mechaninis galių ratų			
<b>Ratlankiai ir padangos</b>				
ratlankiai	17x6,5J, 18x7J	18x7J	17x6,5J, 18x7J	18x7J
padangos	225/65R17, 225/60R18	225/60R18	225/65R17, 225/60R18	225/60R18
atsarginis ratas	17x4T, T155/90D17			
<b>Matmenys</b>				
ilgis, mm	4570			
plotis, mm	1820			
aukštis, mm	1675			
atstumas tarp ašių, mm	2630			
priekinių ratų tarpvėžė, mm	1570			
galinių ratų tarpvėžė, mm	1585			
prošv aisa, mm	185			170
<b>Talpa</b>				
vietų skaičius	5			
degalų bako talpa, l	58			
bagazinės talpa (pakrovus iki lango lygio), VDA l	556			
maks. (pakrovus iki lango lygio), VDA l	955			
<b>Masė</b>				
maks. leistina bendroji masė, kg	2050-2080		2160-2220	
maks. leistina priekabos masė				
su stabdžiais MT/AT, kg	1600/1500	1500		1500
be stabdžių, kg	600			
<b>Greičio charakteristikos</b>				
maks. greitis, km/h	190/177	177	190/187	187
pagreitis 0-100 km/h, sek	10,2/12,2	12,2	9,6/10,6	10,6
<b>Degalų sąnaudos (CO<sub>2</sub>)</b>				
mieste, l/100 km	10,5/11,1	11,1	8,0/9,5	9,5
plente, l/100 km	6,9/6,8	6,8	5,6/6,2	6,2
kombinuoto važiavimo atveju, l/100 km	8,2/8,4	8,4	6,5/7,4	7,4
CO <sub>2</sub> emisija MT/AT, g/km	190/193	193	171/195	195
Atitinka reikalavimus	EURO 5			

